

附件一

桃園縣校園遊樂設施安全檢核表

機關學校：

檢核日期： 年 月 日

檢核人（簽章）：

校長簽章：

十一、 校園遊 戲設 施項 目	類 別	型 式	類 別	型 式
	滑降設施	<input type="checkbox"/> 滑梯 <input type="checkbox"/> 螺旋滑梯 <input type="checkbox"/> 球池	攀爬設施	<input type="checkbox"/> 攀爬架遊戲雕塑 <input type="checkbox"/> 攀網、攀岩 <input type="checkbox"/> 爬竿
	擺盪設施	<input type="checkbox"/> 搖木馬 <input type="checkbox"/> 鞦韆 <input type="checkbox"/> 翹翹板 <input type="checkbox"/> 搖椅浪船	其他設施 (學校自填)	<input type="checkbox"/> 迷宮 <input type="checkbox"/> 室內體育館 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	旋轉設施	<input type="checkbox"/> 地球儀旋轉椅		

二、檢 查 項 目

項目	設施 名稱	設施項次	安全檢視應注意要點	負責人員	檢核結果		備註
					符合	待改進事項	
遊戲 場所 周邊 環境	一 般 性 要 點	1	選擇安全材質之遊戲器材				
		2	適時指導遊戲器材之使用方法				
		3	於適當地點公告遊戲方法及適用對象				
		4	遊戲器材有地裝支撐者其埋設具足夠深度及不突出地表				
		5	遊戲器材設置之地面及附近應平坦鬆軟、無坑洞、排水性良好				
		6	遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當樹立警告標誌				
		7	學校備有急救物品，並訂有送醫管道				
		8	器材場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單盡速修繕				
	地 面 告 示 地 墊	1	遊戲設施之間或與其他設施（如花圃）之間有安全距離				
		2	遊戲設施下方的鋪面有足夠厚度的軟質覆蓋物（如沙、軟墊等）				
3		在遊戲設施的附近沒有有毒物質（如有毒植物：黃金葛、聖誕紅；化學染料等）或危險設備（如高壓電等）					
滑降	滑	1	地坪有安全維護措施（例如：地墊、鬆沙等）				

設施	梯、螺旋梯	2	爬梯或階梯踏面穩固完好，無斷裂鬆脫				
		3	滑道斜度不超過 45 度				
		4	滑道平順，無接縫高低差或破裂				
		5	平台設有安全圍欄				
		6	起滑處設有欄杆，協助改變姿勢由立為蹲坐，防止墜落				
		7	起滑處與平台間無空隙				
		8	滑出著地處與地面安裝牢固，且有適當高度(約 20 公分)				
		擺盪設施	搖木馬、鞦韆	1	基座安裝牢固，且無突出地表之尖銳構件		
2	搖擺彈簧緊密連接基座及座椅						
3	搖擺彈簧間距適當，無夾傷之虞						
4	座椅扶手完整無缺損、鬆脫						
5	基座、支架安裝牢固，無傾倒、鬆脫						
6	擺盪軸承無鏽蝕、斷裂、破損、異音						
7	每座鞦韆間距或與支架間距適當，至少大於 60cm						
8	座位材質鬆軟有彈性，且無破損、鬆脫、尖銳角隙						
9	擺盪使用範圍有適當隔離措施維護安全，如欄杆、圍板等						
10	地坪鋪面使用鬆軟彈性材質如：鬆填細沙、安全地墊等						
蹺蹺板	1		固定基座牢固，無動搖破損				
	2		擺動軸承或彈簧功能正常無損				
	3		乘載板身完整無破損、斷裂				
	4		乘載板身兩端不會接地或設有接地緩衝物，如輪胎等				
	5		扶手完整無鏽損、鬆脫、傾倒				
	6		固定基座牢固，且無突出地面之尖銳構件				
浪船	1		固定基座牢固，且無突出地面之尖銳構件				
	2		構造本體無變形、斷裂、鬆脫、傾倒				
	3	轉動軸承完好，無破損、鬆脫、異音					
	4	座椅與支架間距達 60cm 以上					
	5	擺盪使用範圍有適當隔離措施維護安全，如欄杆、圍板等					
旋轉設	地球儀	1	固定基座牢固，無動搖、破損、傾倒				
		2	鐵鍊鋼管構造本體無鏽蝕、斷裂、破損				
		3	轉動軸承完好，平順、無異音				

施	搖椅	4	轉動軸承有防止手腳陷入夾傷設計				
		1	底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約 40 公分以上				
		2	支架與座椅兩邊，有適當距離				
		3	座椅附設安全帶				
		4	座椅下之踏板有適當距離				
		5	結構未彎曲，歪斜、破裂、鬆脫、斷裂				
		6	吊鈞環扣未鬆開				
攀 爬 設 施	攀 爬 架、 遊 戲 雕 塑	1	固定基座牢固無動搖、鏽損或突出地面之尖銳構件				
		2	構造本體無鏽蝕、斷裂、破損、變形				
		3	構件接合平順有包覆措施、無尖銳邊角外露				
		4	離地高度超過 50cm 之平台設有護欄				
		5	繩纜鎖鏈完整無斷裂、鏽蝕、鬆脫				
	爬 竿 、 單 槓	1	爬竿、單槓的結構完整				
		2	爬竿、單槓的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失				
		3	爬竿、單槓下方鋪面材料平坦				
	隧 道	1	焊接點牢固未鬆脫				
		2	地樁穩固，且不突出地面				
		3	鋼架平穩未腐蝕				
	輪 胎	1	輪胎裝置固定妥當				
		2	輪胎表面平整無破損				
		3	輪胎內槽不積水，也無髒亂之物				
	其 它 (學 校 自 填)	平 衡 木	1	放置穩固			
2			支柱安全，無斷裂危險				
3			平衡木之正面平整				
		1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
		9					
《註：相關標準可參考 CNS12642 之有關規定》							
特殊註記事項：							